

**BUFFALO**

◀◀ Help

LAN

無線設定

管理

ステータス

システム

ログ

通信バケット

診断

製品名	WSR-1166DHPL2 Ver.1.12(R11.00/B1.00)	
エアステーション名	RxxxTADM	
動作モード	アクセスポイントモード	
IPアドレス取得方法	手動設定	
LAN	IPアドレス	192.168.0.3
	サブネットマスク	255.255.255.0
	デフォルトゲートウェイ	192.168.0.1
	DNS1(プライマリー)	8.8.8.8 (手動設定)
	DNS2(セカンダリー)	192.168.0.1 (手動設定)
	MTU値	1500
	MACアドレス	C4:36:C0:69:***
無線(2.4 GHz)	無線状態	制限なし
	SSID1	RxxxAT
	認証方式	WPA2-PSK
	暗号化	AES
	ANY接続 プライバシーセパレーター	許可する 使用しない
	無線チャンネル	10(自動設定)
	倍速モード	20 MHz
MACアドレス	C4:36:C0:69:***	
無線(5 GHz)	無線状態	制限なし
	SSID1	RxxxAT5
	認証方式	WPA2-PSK
	暗号化	AES
	ANY接続 プライバシーセパレーター	許可する 使用しない
	無線チャンネル	116(自動設定)
	倍速モード	80 MHz
MACアドレス	C4:36:C0:69:***	

現在の状態を表示

AirStation

WSR-1166DHPL2 Version 1.12

Copyright © 2020 Buffalo Inc.