

**BUFFALO**

◀◀ Help

LAN

無線設定

管理

ステータス

システム

ログ

通信パケット

診断

製品名	WSR-1166DHPL2 Ver.2.06(R11.21/B1.10)	
エアステーション名	AP84E8CB8B****	
動作モード	アクセスポイントモード	
	IPアドレス取得方法	手動設定
LAN	IPアドレス	192.168.0.5
	サブネットマスク	255.255.255.0
	デフォルトゲートウェイ	192.168.0.1
	DNS1(プライマリー)	192.168.0.160 (手動設定)
	DNS2(セカンダリー)	8.8.8.8 (手動設定)
	MTU値	1500
	MACアドレス	84:E8:CB:8B:**:**
無線(2.4 GHz)	無線状態	制限なし
	SSID1	RxxxAT
	認証方式	WPA2-PSK
	暗号化	AES
	ANY接続	許可する
	プライバシーセパレーター	使用しない
	無線チャンネル	1(自動設定)
倍速モード	20 MHz	
MACアドレス	84:E8:CB:8B:**:**	
無線(5 GHz)	無線状態	制限なし
	SSID1	RxxxAT5
	認証方式	WPA2-PSK
	暗号化	AES
	ANY接続	許可する
	プライバシーセパレーター	使用しない
	無線チャンネル	52(自動設定)
倍速モード	40 MHz	
MACアドレス	84:E8:CB:8B:**:**	

現在の状態を表示

AirStation

WSR-1166DHPL2 Version 2.06

Copyright © 2022 Buffalo Inc.